

Comfort CT200

Ecodesign

SEV* Klimazone Durchschnitt	-41,5 kWh/(m ² .a)
SEV* Klimazone Kalt	-80,7 kWh/(m ² .a)
SEV* Klimazone Warm	-16,4 kWh/(m ² .a)
SEV-Klasse	A
Typ	Zwei-Wege Lüftungsgerät für Wohnungen
Antrieb	Drehzahlregelung (VSD)
Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ (Gegenstromwärmetauscher)
Temperaturänderungsgrad	91,3 %
Höchster Luftvolumenstrom	200 m ³ /h (100 Pa)
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschließlich gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei höchstem Luftvolumenstrom	70 W
Schallleistungspegel L _{WA}	49 dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom	0,039 m ³ /s (140 m ³ /h)
Bezugsdruckdifferenz	50 Pa
SEL	0,209 W/(m ³ /h)
Zentrale Bedarfssteuerung	0,85
Inneren Höchstleckluftquotenraten	0,19 %
Äußeren Höchstleckluftquotenraten	0,35 %
Filteralarmsignal	Bei Bedarf des Filterwechsels erscheint im Display ein Warnsignal. Der regelmäßige Filterwechsel ist notwendig, um die Leistung und Energieeffizienz des Gerätes uneingeschränkt zu erhalten.
Anweisungen zur Zerlegung	www.nilan.dk

* Spezifischer Energieverbrauch

AEC - Jährlich Energieverbrauch	235 kWh/Jahre (100 m ²)
AHS** durchschnittliches Klima	4665 kWh (100 m ²)
AHS** Klimazone Kalt	9126 kWh (100 m ²)
AHS** Klimazone Warm	2109 kWh (100 m ²)

** Jährliche Wärmeeinsparung

